



芝浦タイタンパ 仕様・性能 比較表

* TT-D2 型は生産終了機種です。

		型 式	TT-E2B (60Hz)	TT-B2 (60Hz)	* TT-D2 (60Hz)	備 考
タンパモータ 容量		出 力	520 W	200 W	200 W	ビータ振動方向 
タンピング 能力		振 動 数	3400 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	
		枕木1本あたり つき固め時間	30 ~ 40 秒	40 ~ 60 秒	40 ~ 60 秒	
ビータ先端の振動強さ VAL値 (g)		X方向 (前後)	70 ~ 80	30 ~ 46	30 ~ 44	※E2B型のタンピング能力は B2型の約 2倍
		Y方向 (上下)	25 ~ 35	26 ~ 28	28 ~ 32	
		Z方向 (左右)	30 ~ 40	10 ~ 13	9 ~ 14	
ハンドル部の 工具振動レベル	VL値 (dB)	X方向 (上下)	112 ~ 114	122 ~ 127	110 ~ 114	ハンドル部振動方向 
		Y方向 (左右)	112 ~ 114	119 ~ 124	110 ~ 114	
		Z方向 (前後)	113 ~ 115	122 ~ 124	108 ~ 114	
	3軸合成値 (m/s ²)	—	9.05	31.68	8.68	
外形寸法			773 × 160 × 910 (mm)	750 × 180 × 880 (mm)	730 × 180 × 930 (mm)	※E2B型のハンドル振動は B2型の約 1/3